



VILLA- OCH BARNSTUGESTÄNGSEL

Klassiskt flätverksstängsel av högsta kvalitet bestående av nät, stolpar, stag överliggare och grindar. Material rustat för både villaägaren och fritidsgårdar/skolor.

Stängselstolparna levereras med nödvändiga detaljer såsom plastlock, spännskruv, nit och klammer. I standardutförande tillverkas allt stängselmaterial i varmförzinkat alternativt varmförzinkat och sedan pulverlackat i mörkgrönt (RAL 6005), olivgrönt (RAL 6013) och svart (RAL 9005).

Nätet tillverkas som standard med maskstorlek 40x40 mm (barnstuga) och 50x50 mm (villa). Plastat nät med 3,0 mm tråd (kärntråd 2,5 mm), alternativt 3,0 mm varmförzinkad tråd. Nät och stolpar tillverkas i höjderna 600, 800, 1000, 1200, 1500 mm. Stolpar i material 40x40x1,5 mm, stag Ø38 x 2,0 mm och överliggare i dimension Ø44 x 1,5 mm.

För att ytterligare förbättra stängslets utseende, styrka och stabilitet kan det kombineras med överliggare. Stor vikt har lagts på funktion, design, montagevänlighet och krav på livslängd.

Vårt stängsel uppfyller gällande regler och krav både ur säkerhets- och miljösynpunkt.

Grindarna kan fås som enkel- eller dubbelgrind och antingen som profilfyllda eller nätfyllda beroende på behov. Grindarna leveras kompletta med grindstolpar, gångjärn, låshus och trycken.





Dagis och skolor

Runt dagis och skolor är staketets funktion att kontrollera vart barnen befinner sig, förhindra att de lämnar området och samtidigt markera för utomstående att detta är ett för dagis eller skola avsett område.

Sport och fritid

Inom sport- och fritidsanläggningar finns väldigt olika behov.

Det kan vara av rent områdesbeskyddande karaktär, för att skydda anläggningen från skadegörelse eller inbrott, eller skydd för att underlätta utövning av diverse sportdiscipliner. Alla grindarna offentlig miljö är nätfyllda.

SPECIFIKATIONER

NÄT

Näthöjd	800 mm - 1 500 mm.
Trådgrovlek	Varmförzinkat 3,0 mm
Plastbelagd tråd	2,5/3,0 mm.
Maskstorlek	Villa 50x50 mm. Barnstuga 40x40mm.

STOLPAR

Näthöjd/Stolplängd	800 mm - 1 500 mm,
Modellvarianter	Mellan, Hörn och Ändstolpe.
Rörprofil	4-kant 40x40x1,5, Ø44x1,5 mm, (hörn och änd 1 500 mm 50x50x1,5).
Stag	Längd 2 000 mm - 3 500 mm Ø44x2,0 mm.
Utförande	Varmförzinkat. Alt. varmförzinkat och plastbelagt.

